

## Recycle Responsibly

By picking up Evolve, you've made an active choice to save this paint from the fate of being dumped into a landfill or an incinerator. As a result, you keep the air we breathe and the water we drink clean. At Evolve, we envision a world where not a single drop of leftover household paint pollutes our water resources or contributes to harmful emissions. For each gallon of Evolve that goes on to a wall, we are closer to realizing this dream. Spread the word: "A Greener World is Possible" -Evolve.

**TYPE:** Water-based paint, use on properly primed plaster, stucco, concrete, masonry, metal, wood and drywall. Contains a minimum of 50% post-consumer paint. **SURFACE PREPARATION:** All surface areas must be clean, dry, firm and free of dust, dirt, oil, grease, wax, rust, bond breakers, putty compound, efflorescence, asphalt or tannin stains, chalky or loose paint, mildew or any other contaminants. Certain stains and graffiti may bleed through the paint requiring the use of a special primer.

**APPLICATION:** Apply by brush, roller or spray with even consistency. Do not apply when material, air or surface temperature is below 50°F. Surface and ambient temperatures must be between 50°F and 100°F. 5° above dew point and remain above 50°F for a minimum of 4 hours after application. **DRYING TIME:** To Touch: 30 min. to 1 hour | To Recoat: 5-6 hours. Low temperature, high humidity, thick film or poor ventilation increases timing. **WARRANTY:** This product is guaranteed to give satisfactory performance if applied and used in accordance with the label instructions. Any liability shall be limited to a refund of the purchased price, or replacement of this product. This warranty does not include labor or cost of labor for the application of any coating. No other warranties are expressed or implied. **SPREADING RATE:** Apply first coat approximately 300-400 sq. ft. per gallon dependent on substrate, application method, porosity and surface texture.

**THINNING:** Apply at can consistency. If thinning is needed, do not exceed one half pint clean water per gallon. **CLEAN UP:** Immediately with warm soapy water.

## Recicla Responsable

Al escoger Evolve, usted a echo una elección activa para salvar esta pintura de la suerte de ser tirada en el basurero o un incinerador. Como resultado, usted mantiene el aire que respiramos y el agua que tomamos limpia. En Evolve, visualizamos un mundo donde ni una sola gota de pintura contamine nuestros recursos de agua o que contribuya a danar mas nuestro medio ambiente. Por cada gallón de Evolve que sea utilizado,estamos mas cerca de realizar este sueno. Difundir la palabra: "Un Mundo Mas Verde es Posible." -Evolve.

**TIPO:** Pintura acrílica base agua para superficies que han sido tratadas con primer o que han sido pintadas anteriormente sobre yeso, estuco, hormigón, mampostería, metal, madera y pared seca. Contiene un mínimo de 50% de pintura post-consumo. **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Todas las superficies deben estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, tierra, aceite, grasa, cera, corrosión, antiadherente, salitre, manchas de asfalto, pintura suelta, moho o cualquier otro contaminante. Ciertos tipos de manchas y el graffiti podrían traspasar la pintura requiriendo el uso de una capa de primer especial. **APLICACIÓN:** Aplicar con brocha, rodillo o rociador a una consistencia uniforme. No aplicar cuando el material, superficie o ambiente se encuentre por debajo de 50°F. La superficie y la temperatura ambiente deben estar entre 50°F y 100°F. 5° por encima del punto de rocío y mantenerse por encima de los 50°F durante un mínimo de 4 horas después de la aplicación.

**TIEMPO DE SECADO:** Al tacto: 30 minutos a 1 hora | Para recubrimiento: 5-6 horas. Bajas temperaturas, humedad elevada, haber aplicado una capa gruesa o una pobre ventilación podrían aumentar estos tiempos. **GARANTÍA:** Este producto está garantizado para dar un rendimiento satisfactorio si es aplicado de acuerdo con las instrucciones detalladas en esta etiqueta. Cualquier responsabilidad se limita a la devolución del monto pagado por el producto o bien el reemplazo del mismo. Esta garantía no incluye mano de obra o costo de mano de obra por ningún recubrimiento. Ninguna otra garantía es expresada ni implícita. **PROPIEDADES DE RENDIMIENTO:** Alicar la primera capa aproximadamente 300-400 Sq. ft. por galón dependiendo del sustrato y método de aplicación, porosidad y textura de la superficie. **DILUCIÓN:** No es recomendado diluir la pintura. Si esto fuera necesario no exceder media pinta por galón. **LIMPIEZA:** Lavar inmediatamente con agua caliente y jabón.